

SAVEA PERLA

«САВЕЯ перламутровая»

Декоративное покрытие с эффектом песчаных дюн
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Цветное декоративное покрытие с островками нежного матового песка на глянцевой перламутровой поверхности. Предназначено для внутренней отделки. Благодаря бархатистым песчаным следам, появляющимся местами на глянцевой поверхности, это покрытие приобретает свой неповторимый характер.

Декоративный живописный песчаный эффект создается густой плоской кистью.

"САВЕЯ" великолепно смотрится в любых помещениях, будь то ресторан или кафе, салон или жилое помещение.

Выпускается в 2 фракциях: S и XS (мелкий наполнитель).

СВОЙСТВА

- Без резкого запаха;
- готово к применению;
- высокие декоративные возможности;
- высокая влагостойкость;
- высокая прочность;
- пожаро-, взрывобезопасно;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистое
- выпускается в 2 фракциях: XS и S.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, обезжирить, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием. В случае необходимости подправить, прошпаклевать и отшлифовать (финишную доводку поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной шпатлевкой Filling). Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и загрунтовать основание в необходимый цвет.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Можно наносить двумя способами:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала.....	однородная вязкая масса;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 25%;
РН	7÷9;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не менее 30 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+30°C.

1. На подготовленную поверхность нанести фоновую краску выбранного цвета велюровым валиком в два слоя. После полного высыхания основания (по истечении 24 часов) поверхность готова к нанесению финишного слоя.

2. Нанести материал специальной плоской натуральной кистью, набирая небольшое количество (на 3÷4 мазка), хаотичными перекрестными или направленными движениями, в зависимости от желаемого рисунка. Через 2÷3 минуты слегка пригладить пластиковым шпателем, чтобы уложить крупинки наполнителя в одну плоскость.

Внимание! Для уверенности в выбранной цветовой композиции, рекомендуется выполнить пробный образец.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: от 0,2 кг/м²

В зависимости от способа нанесения, фактурности поверхности и декоративного эффекта расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасно, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг